

„TESLANOL”

**AEROSOLE DLA ELEKTRONIKI, AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I MECHANIKI
PRECYZYJNEJ**

A Liquid Aluminium CZYSTE ALUMINIUM

Płynne, czyste aluminium jest szybko wysychającym preparatem antykorozyjnym o wszechstronnym zastosowaniu. Doskonale przylega do powierzchni z materiałów takich jak metale, drewno, ceramika, plastik, szkło, itp. Sucha powłoka z aluminium i syntetycznej żywicy nie jest trująca. Używany w przemyśle, motoryzacji, usługach, reklamie, plastyce, itp. Zapewnia katodową ochronę przed korozją, jest odporne na temperaturę do 800°C. Jeden pojemnik wystarcza na pokrycie ponad 10 m². Przed użyciem należy dokładnie oczyścić podłoże z tłuszczu, rdzy, kurzu i innych zabrudzeń następnie mocno, kilkakrotnie potrząsnąć pojemnikiem i spryskiwać z odległości 25 cm. Po każdorazowym użyciu odwrócić pojemnik i na krótko przycisnąć zawór. Nie zawiera freonu .

OSTRZEŻENIE! Pojemnik pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie przyskać w kierunku lub w pobliżu otwartego ognia, żarzącego się materiału i iskrzących urządzeń elektrycznych. Nie stosować pod napięciem elektrycznym. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do nagrzania powyżej 50°C. Pojemnika nie przekłuwać i nie wrzucać do ognia. Nie palić tytoniu podczas spryskiwania. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu i wdychaniem lotnych składników.

SWW 0541-31, PZH Nr 6 / B - 1506 / 94